ГАЗОАНАЛИЗАТОР MFA 9000

www.wittgas.com

Компактный переносной прибор для измерения 15 различных бинарных газовых смесей, принцип измерения основан на теплопроводимости. Идеальный прибор для мобильного анализа на месте а также для сервисного обслуживания.

Преимущества

- многостороннее применение засчёт 15 считываемых диапазонов измерения для бинарных газовых смесей в одном приборе
- анализ трёхкомпонентных смесей, при условии, что 2 газа имеют одинаковую или похожую теплопроводимость,а третий газ в теплопроводимости от них значительно отличается
- мобильный анализ газовых смесей на месте
- постоянный контроль газовых смесей при применении газосмесительных систем
- сигнал тревоги возможен путем установки мин. и макс. пределов для трансмиттеров
- простое обслуживание за счёт функций и настройки,которые не требуют особых пояснений
- дигитальное табло
- быстрая калибровка
- неограниченный срок службы измерительного блока
- минимальное техобслуживание, лёгкий и прочный корпус
- малозатратный и проверенный на практике



Внимание!
Не подходит для горючих газовых смесей!

Тип	Мультианализатор MFA 9000	
Диапазаны измерений 0 – 100%	H_2 в Ar	H_2 в N_2
	He в Ar	He в N_2
	CO_2 в Ar (0 – 60%)	CO_2 в N_2
	Ar в CO_2 (40 – 100%)	Ar в O_2
	CH_4 в Ar	CH_4 в N_2
	O_2 в Ar	O_2 в N_2
	O_2 в CO_2	N_2 в Ar
		N_2 в H_2
	калибрируется заказчиком	
Входное давление	min. 1,5 bar (поточное), max. 20 bar (статическое)	
Пропускная способность	40 – 150 Nl/h	
Разрешающая способность	0,01%	
Температура (Газа/Окр. среды)	-5 °C до 50 °C	
Точность	<1% диапазона измерений (MBE)	
Подсоединение		
Вход	WITTFIX 6 mm	
Выход	WITTFIX 6 mm	
Корпус	Нерж. сталь	
Вес	ок. 10 kg	
Сигнал на выходе	4 – 20 mA, RS232	
Размер (ВхДхШ)	ок. 240 x 240 x 230 мм (без соед. фланцев)	
Напряжение питания	100 – 230 V AC	
Потребление тока	230 V AC / 0,145 A	
Нормы/Допуски	Предприятие сертифицировано по ISO 9001 Обозначение CE согласно: - ЭМС 2014/30/CE - директива по низкому напряжению 2014/35/CE	

MFA6 - N01/0E Сохраняется право на внесение изменений