WEICON AL-M
универсальная жировая смазка

Описание
Современные, жировые смазки, которые выполняют растущие требования современного оборудования и машин, пользуются все большим спросом. Главным требованием к таким жировым смазкам является максимальная передача силы при минимальном трении и износе. Очень часто дополнительно к этому требуются такие качества, как водостойкость, устойчивость к действию химических продуктов, совместимость с пластиками или защита от коррозии. Жировые смазки WEICON разработаны специально для выполнения этих требований.



Жировая смазка WEICON AL-M
Специальная смазка AL-M применяется для смазывания подшипников скольжения, шарниров, рычагов, шпинделей, шлицевых валов, распределительных валов, приводных механизмов, червячных редукторов и других точек смазки.

Отличается устойчивостью к высокому давлению и содержанием молибдена (MoS2). Трение и износ снижаются в течении длительного времени.

Технические данные

Сокращенное название (DIN 51502)	KF 2 K-20
Классификация консистенции (DIN 51818)	NLGI- класса 2
Основа	Li/Ca-мыло / MoS2 / минеральное масло
Цвет	черный
ЧМТ-тест нагрузка сваривания (DIN 51350)	3200 H
ЧМТ- критическая нагрузка тест (DIN 51350)	3000 H
ЧМТ-тест показатель износа (1мин/1000H), (DIN 51350)	0,5 мм
Значение скорости	250 000
Рабочая пенетрация (DIN ISO 2137)	265 - 295 1/10 мм
Водостойкость (DIN 51807)	1 - 90
Устойчивость к температурам	-20 до +120°C
Температура каплепадения (IP 396)	>170°C
Кинематическая вязкость +40°C (DIN 51562)	прим. 185 мм^2/c
Кинематическая вязкость +100°C (DIN 51562)	прим. 14 мм^2/c
Испытание на коррозионную стойкость - EMCOR (DIN 51802)	0 / 0
Плотность при +20°C (DIN 51757)	0,92 гр/см^3
Минимальный срок годности	24 месяца

Предварительная обработка поверхностей
Поверхности очистить.

Применение
Нанести равномерно жировую смазку AL-M.

Хранение
Хранить в плотно закрытой, оригинальной упаковке в прохладном, хорошо проветриваем месте. Не хранить рядом с окислителями. Рекомендуемая температура хранения: комнатная.

Стандартная фасовка
Артикул 26400040 – 400 гр картридж
Артикул 26400100 – 1 кг банка
Артикул 26400500 – 5 кг ведро
Артикул 26400925 – 25 кг ведро

Примечание
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем неизменное, высокое качество нашей продукции. Однако, рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности
При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)
Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area · P.O. Box 118 216
DUBAI U.A.E.

Phone +971 4 880 25 05
Fax +971 4 880 25 09
Mobile +971 50 545 99 83
www.weicon.ae · info@weicon.ae

Weicon Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario · N2E 2C3
Canada

Phone +1 519 896 5252
Fax +1 519 896 5254
Cell +1 519 590 5168
www.weicon.ca · info@weicon.ca

Weicon Kimya Sanayi Tic.Ltd.Şti.
Yebibosna Mahallesi Yalçin Koreş Caddesi
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
34530 Yenibosna – Istanbul Turkey
www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr

WEICON Romania SRL
Str. Depozitelor 22
540240 Targu Mures, jud. Mures Romania
www.weicon.com · office@weicon.com