АНТИКОРРОЗИОННЫЕ МАСЛА

ADDINOL KRIECHÖL SPRAY

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Kriechöl Spray — это специальный продукт, изготовленный на основе рафинатов минеральных масел, антикоррозионных и водовытесняющих присадок и газа-носителя, не содержащего соединений хлора.

УПАКОВКА

Поставка преимущественно в канистрах по 20 л и в аэрозольных баллончиках по 500 мл (12 штук в коробке).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Продукт рекомендуется для временной защиты металлических поверхностей от коррозии.
- Предназначен для защиты фальцев, зазоров и швов точечной сварки металлических изделий любого вида.
- Превосходная защита металлических деталей во время транспортировки и хранения.

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
• Оптимальная смесь минеральных масел и присадок	• **Исключительные проникающие свойства и способность растворять ржавчину**
• Маловязкий продукт	• **Тонкая масляная пленка на металлической поверхности**
• Превосходное водовытесняющее действие	• **Пригоден также для влажных поверхностей**
• Отличная проникающая способность	• **Легкое отвинчивание покрытых ржавчиной соединений (например, резьбовых соединений)**
• Жидкотекучий продукт	• **Простое нанесение распылением**
• Газ-носитель — пропан/бутан, не содержит соединений хлора	• **Озонобезопасный продукт**

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de

ADDINOL KRIECHÖL SPRAY

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытаний / единица измерения		Kriechöl Spray	Испытание
Плотность активного компонента	при 20 °C	кг/м³	823	DIN 51757
Плотность смеси	при 20 °C	кг/м³	682	
Температура вспышки	COC	°C	< −20	DIN EN ISO 2592
Температура застывания		°C	< −26	DIN ISO 3016
Число нейтрализации		мг KOH / г	< 2,5	DIN 51558-1
Испытание в термовлаго-камере: количество циклов без коррозии		циклы	6	DIN 50017

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются в более чем 70 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные о технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de