СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ADDIFLON PTFE FLUID SPRAY

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDIFLON PTFE Fluid Spray — это прочная многоцелевая паста на основе синтетического масла, обладающая хорошими адгезионными свойствами и изготовленная на основе политетрафторэтилена (PTFE) в качестве загустителя, твердых смазочных веществ и газа-носителя, не содержащего соединений хлора.

Диапазон температур применения: от −20 °C до +150 °C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Продукт рекомендуется для смазки металлических, пластмассовых и керамических элементов скольжения.
- Особо рекомендуется для длительной смазки высоконагруженных формных и направляющих плат в телескопических стрелах мобильных кранов.

УПАКОВКА

Поставка преимущественно в аэрозольной упаковке по 500 мл (12 штук в коробке).

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед первым применением точки смазки необходимо очистить от старого смазочного материала на минеральной основе и протереть ветошью, пропитанной растворителем!

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
• Уменьшение трения и износа	• **Длительный срок службы пар трения**
• Антикоррозионная защита	• **Длительный срок службы узлов машин**
• Улучшенное скольжение	• **Предотвращает скачкообразное скольжение металлических и неметаллических пар трения**
• Высокая стойкость к окислению	• **Устойчивость к старению смазочного материала**
• Хорошая совместимость с эластомерами	• **Рекомендуется для нитрилкаучука и этилен-пропилен-диен-каучука**
• Нетоксичный продукт	• **Пригоден для пищевой промышленности и производства напитков**
• Превосходная водостойкость, а также устойчивость к органическим кислотам и чистящим средствам	• **Возможен непосредственный контакт с водой, моющими средствами и органическими кислотами**
• Газ-носитель — пропан/бутан, не содержит соединений хлора	• **Озонобезопасный продукт**

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de

ADDIFLON PTFE FLUID SPRAY

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытания / единица измерения		PTFE Fluid Spray	Испытание
Цвет			белый	визуальный контроль
Вязкость активного компонента	при 40 °C	мм²/с	5000	DIN 51562-1
Температура вспышки		°C	< −20	DIN EN ISO 2595
Температура застывания		°C	−30	DIN ISO 3016
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения — активный компонент		H	2400	DIN 51350-4

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов Продукты ADDINOL продаются в более чем 70 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные о технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de