СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ADDINOL PTFE GLEITLACK SPRAY

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL PTFE Gleitlack Spray изготовлен на основе модифицированного мелкодисперсного политетрафторэтиленового порошка (PTFE), адгезивного вещества и растворителя. После высыхания продукт образует пленку с крайне низким коэффициентом трения, которая характеризуется исключительными антифрикционными, разделительными и антиадгезивными свойствами на абсолютно гладкой поверхности, предварительно очищенной от остатков смазки и масла. Антифрикционная пленка остается полностью сухой и обезжиренной, поэтому не притягивает к себе и не связывает частицы грязи.

Диапазон температур применения: от −70 °C до +250 °C.

Оптимальная температура применения и хранения:
от +10 °C до +30 °C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Используется в качестве универсального антифрикционного и разделительного средства.
- Особо рекомендуется для смазки музыкальных инструментов, дверных петель, замков, ходовых рельсов (например, окна автомобилей), выдвижных ящиков, замков «молния», автоматов, качающихся конвейеров, конвейерных лент, упаковочных машин, определенных видов подшипников, уплотнителей, корделей, канатов и многого другого.

УПАКОВКА

Поставка в аэрозольных баллончиках по 400 мл (12 штук в коробке).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. **Перед применением баллончик сильно взболтать.**
2. **Обрабатываемые поверхности предварительно тщательно очистить и высушить. На парах трения не должно быть остатков масел и пластичных смазок.**
3. **Средство распылять с расстояния 15—20 см. Следить за тем, чтобы обрабатываемая поверхность была полностью покрыта данным средством.**
4. **Время высыхания (при 20 °C): 10—20 минут.**

После высыхания продукта удаление пленки возможно лишь с помощью ацетона и воды (частично).

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
• Физиологически безопасный продукт	• **Никакой опасности для здоровья**
• Отличная химическая устойчивость	• **Универсальное применение**
• Отличные антифрикционные и разделительные свойства	• **Никакого налипания осадков или частиц грязи**
• Использование в широком диапазоне температур	• **Сохраняет свои качества даже при экстремальных температурах**
• Не воспламеняющийся продукт	• **Никакой опасности воспламенения**
• Газ-носитель — пропан/бутан, не содержит соединений хлора	• **Озонобезопасный продукт**







ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de

ADDINOL PTFE GLEITLACK SPRAY

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытаний / единица измерения		PTFE Gleitlack Spray	Испытание
Диапазон температур применения		°C	от −70 до +250	
Цвет			белый	визуальный контроль
Запах			характерный	ольфакта
Плотность активного компонента	при 20 °C	кг/м³	780	DIN 51757
Температура вспышки	COC	°C	< −20	DIN EN ISO 2592

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются в более чем 70 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные о технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de