АНТИКОРРОЗИОННЫЕ МАСЛА

ADDINOL WAFFENÖL W 18

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Waffenöl W 18 — это синтетическая жидкость на основе синтетических углеводородов и сложных эфиров карбоновых кислот, содержащая присадки для улучшения антикоррозионных и противоизносных свойств.

Диапазон температур применения: от −54 °C до +150 °C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Особо рекомендуется для смазки, консервации, чистки и ухода за различными системами огнестрельного оружия.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ЛИЦЕНЗИИ

Выполняет требования:

- **BWB TL 9150-0078 (BW-Code: OY 1045)**
- **NATO-Code: S-761**

УПАКОВКА

Поставка преимущественно в мелкой таре и аэрозольных баллончиках по 150 мл (12 штук в коробке).

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
• Превосходные антикоррозионные свойства	• **Исключительная защита**
• Широкий диапазон температур применения	• **Применение во многих климатических зонах**
• Отличная смешиваемость с минеральными маслами и обычными растворителями	• **Никакого образования нагара**
• Не содержит компонентов с интенсивным запахом	• **При использовании продукта отсутствуют неприятные запахи**



ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de

ADDINOL WAFFENÖL W 18

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытания / единица измерения		Waffenöl W 18	Испытание
Внешний вид			прозрачный продукт без видимых загрязнений	визуальный контроль
Плотность	при 15 °C	кг/м³	863	DIN 51757
Вязкость	при 40 °C	мм²/с	17,6	DIN 51562-1
	при −40 °C	мм²/с	3450	
Температура вспышки	COC	°C	185	DIN EN 2592
Температура застывания		°C	−62	DIN ISO 3016
Склонность к коксуемости		%	0,85	DIN 51551-1
Коррозия меди	3 ч, 100 °C	степень коррозии	1	DIN EN ISO 2160
Испытание на воздействие соляного тумана	72 ч, 35 °C	степень коррозии	0	DIN EN ISO 9227-NSS

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются более чем в 70 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и областях его применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de