# Био-смазка для резки

**Описание**
**WEICON Био-смазка для резки** является смазочно-охлаждающей жидкостью, не смешивающейся с водой. Она обладает высоким смазочным эффектом, что позволяет проводить обработку материалов на более высоких скоростях без сокращения срока службы инструментов. В основном используется в процессе обработки различных материалов резкой и сверлением. Особенно подходит для обработки стали, в т.ч. высоколегированной, нержавеющей, алюминия, тяжелых, цветных металлов. Не содержит минеральные масла и биоразлагаем. Клас водоопасности 1 (Administrative Regulation on the Classification of Substances Hazardous to Water). Обеспечивает длительную антикоррозионную защиту машин и оборудования.






**Области применения**
- сверление и обточка
- фрезеровка и затирание
- пиление, штамповка, перфорирование
- нарезание резьбы всех видов стали, нержавеющей стали, меди, латуни, алюминия и его сплавов.

**Преимущества WEICON Био-смазки для резки в канистре**
- не содержит легковоспламеняющихся веществ
- процесс утилизации прост и дешев
- вредные выбросы при применении сведены к минимуму
- при применении расходуется только само действующее вещество.

**Технические данные спрей баллона**

| | |
|---|---|
| Цвет | бесцветный |
| Запах | почти без запаха |
| Устойчивость к температурам | до +200°C |
| Минимальный срок годности | 12 месяцев |
| Особенности | без минерального масла<br>биоразлагаем |

**Технические данные канистры**

| | |
|---|---|
| Цвет | бесцветный |
| Запах | почти без запаха |
| Устойчивость к температурам | до +200°C |
| Минимальный срок годности | 24 месяца |
| Особенности | биологически разлагаем<br>без минерального масла |
| Пригоден для нанесения с помощью | |
| WSD 400 | + |
| WSP 1500 | -- |

**Инструкция по применению Био-смазки для резки**
Хорошо встряхните спрей баллон перед использованием. Обильно распылите Био-смазку с расстояния в 20-25см.

**Инструкция по применению Био-смазки для резки в канистре**
Нанесите обильно Био-смазку в неразбавленном состоянии с помощью кисточки или используя для этого Аэрозольный баллон многоразового использования WEICON WSD 400.

**Хранение**
Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте.

Био-смазку для резки храните в оригинальной упаковке, герметично закрытой. Храните емкость в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте. Защищайте от прямых солнечных лучей. Температура хранения не должна превышать 50 °C.

**Стандартная фасовка**
Артикул 11750400 спрей баллон 400 мл
Артикул 15750002 флакон с дозатором 250мл
Артикул 15750005 канистра 5л
Артикул 15750010 канистра 10л
Артикул 15750030 канистра 30л

**Вспомогательные материалы**
Артикул 15811400 Аэрозольный баллон многоразового использования WEICON WSD 400, 600мл
Артикул 15830001 Сливной кран для канистр 5л и 10л
Артикул 15831001 Сливной кран для канистр 30л

**Примечание**
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как условияприменения находятся за пределами нашей о гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как сведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

**Физиологические свойства / меры предосторожности**
При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).

**WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)**
Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

**WEICON Middle East L.L.C.**
Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
Phone +971 4 880 25 05
www.weicon.ae · info@weicon.ae

**Weicon Inc.**
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
Phone +1 519 896 5252
www.weicon.ca · info@weicon.ca

**Weicon Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**
Yenibosna Mahallesi Yalçin Koreş Caddesi
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
34530 Yenibosna – Istanbul Turkey
Phone +90 (0) 212 465 33 65
www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr

**WEICON Romania SRL**
Str. Podului Nr.1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
Phone +40 (0) 3 65 / 730 763
www.weicon.com · office@weicon.com

**WEICON SA (Pty) Ltd**
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
Phone +27 (0) 21 709 0088
www.weicon.com · info@weicon.co.za