СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА
ADDINOL WXA SPRAY

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL WXA Spray (Paraffinum Subliquidum) изготовляется из глубокоочищенных минеральных масел.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Пищевая, фармацевтическая и бумажная промышленность, а также производство картонажных изделий:

- Рекомендуется для смазки оборудования по упаковке продуктов питания и машин, на которых изготавливаются упаковочные материалы.
- Продукт предназначен для смазки цепных транспортеров и конвейерных цепей, которые соприкасаются с продуктами питания.
- Идеально подходит для жидкой смазки манжет, колец круглого сечения, приводов и других механизмов.

Производство напитков:

- Рекомендуется для смазки цепных транспортов, временной консервации кожухов и корпусов машин и агрегатов, а также для временной консервации машин и частей агрегатов во время технического обслуживания.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ЛИЦЕНЗИИ

Продукт соответствует требованиям чистоты следующих спецификаций:

- **Deutsches Arzneibuch (DAB)***
- **European Pharmacopeia (PhEur)***
- **British Pharmacopeia (BP)***
- **Food and Drug Administration (FDA)***
- **В списке NSF H1**

*** в действующей редакции**

УПАКОВКА

Поставка в 500 мл в аэрозольной упаковке (12 штук в коробке).

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
• Нейтральный запах и вкус; не содержит ароматических углеводородов	• **Идеальное решение для фармацевтической и пищевой промышленности, физиологически безопасный продукт**
• Светлый цвет	• **Никакого окрашивания**
• Высокая стабильность к воздействию внешних факторов	• **Хорошая стабильность цвета при воздействии тепла и света**
• Превосходные проникающие свойства, позволяющие вытеснять воду	• **Исключительная защита от коррозии любых точек смазки**
• Великолепная стойкость к окислению	• **Никакого смолообразования или прогорклости**

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de

ADDINOL WXA SPRAY

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак			ADDINOL WXA Spray	Испытание
Регистрационный номер NSF			139 242	NSF-H1
Диапазон температур применения		℃	от -10 до +180	
Цвет по Сейболту			+ 30	ASTM D 156
Плотность	при 15℃	кг/м³	869	DIN 51757
Вязкость	при 20℃	мм²/с	225	DIN ISO 51562-1
	при 40℃	мм²/с	72	
	при 100℃	мм²/с	9,1	
Температура вспышки	COC	℃	250	DIN EN 2592
Температура застывания		℃	-12	DIN ISO 3016
Нейтрализационное число		мг KOH / г	0,01	DIN 51558-1
Коэффициент преломления	при 20℃	nD	1,476	DIN 51423
Константа «вязкость-плотность»			0,798	DIN 51378
Распределение углеродов	C_A	% по массе	0	DIN 51378
	C_N	% по массе	33	
	C_P	% по массе	67	
Содержание серы		мг / кг	< 5	DIN 51400

ADDINOL: профессионалы в области высокомощных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокомощных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются в более чем 70 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные о технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта Вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH имеет право менять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения, обращайтесь, пожалуйста, в наш отдел технико-прикладного консультирования.

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de