СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ADDINOL ANTI-SEIZE SPRAY GAL

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL Anti-Seize Spray GAL — это универсальный высокотемпературный противозадирный аэрозоль, изготовленный на основе полусинтетических масел с добавлением литиевого мыла в качестве загустителя и цветных металлов для придания разделительных и антифрикционных свойств.

Диапазон температур применения: от −40 °C до +1200 °C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Применяется главным образом в качестве резьбового, монтажного и разделительного средства, а также как уплотнительное и антикоррозионное средство.
- Продукт прекрасно зарекомендовал себя в областях общего машиностроения, на сталелитейных заводах и в прокатных станах, в химической и бумажной промышленности, на электростанциях, в строительстве энергетических установок, а также в горной промышленности, например, в бурильных штангах для геологического бурения и в горном оборудовании.
- Не подходит для смазки подшипников качения из-за высокого содержания твердых веществ.

УПАКОВКА

Поставка в аэрозольных баллончиках по 400 мл (12 штук в коробке); а также в виде пасты в банках по 1 кг и ведрах по 25 кг.

ПРИМЕЧАНИЕ

Время высыхания в зависимости от условий окружающей среды около 5 минут.

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
• Мелкодисперсные цветные металлы для надежных разделительных и антифрикционных свойств	• **Никакого заедания, спекания и ржавления винтов, болтов, пружин, металлических уплотнителей и других деталей машин при монтажных и демонтажных работах даже при экстремальных нагрузках или очень высоких температурах**
• Превосходные антикоррозионные свойства	• **Никакой трибокоррозии при знакопеременной нагрузке соединений с геометрическим и силовым замыканием**
• Свойства anti stick slip	• **Никакого скачкообразного скольжения при низких скоростях скольжения и высоких нагрузках**
• Продукт устойчив к щелочам и разбавленным кислотам	• **Надежная защита металлических деталей от коррозии даже в агрессивных средах**
• Не содержит свинца и ядовитых соединений тяжелых металлов	• **Никакой опасности для здоровья**
• Газ-носитель — пропан/бутан, не содержит соединений хлора	• **Озонобезопасный продукт**



Издание 05/2014

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de

ADDINOL ANTI-SEIZE SPRAY GAL

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытаний / единица измерения		Anti-Seize Spray GAL	Испытание
Цвет			серебристо-серый	визуальный контроль
Плотность активного компонента	при 20 °C	кг/м³	880	DIN 51757
Диапазон температур применения		°C	от −40 до +1200	
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения		Н	> 1800	DIN 51350-4
Твердые вещества			алюминий	
Содержание твердых веществ		%	примерно 25	
Величина частиц		мкм	< 40	

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов Продукты ADDINOL продаются в более чем 70 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные о технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.

Издание 05/2014

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de