ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ADDINOL KETTENÖL 460 FG SPRAY

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ADDINOL KETTENÖL 460 FG SPRAY изготовлен на основе синтетических базовых масел. Согласно требованиям NSF H1 и соответствующим европейским нормам все вещества, входящие в состав продукта, физиологически безопасны. Продукт светлого цвета и нейтрального запаха.

Диапазон температур применения: от -20 °C до +250 °C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Продукт предназначен главным образом для смазки высокотемпературных цепей любого вида.
- Рекомендуется для смазки термически высоконагруженных подшипников и направляющих скольжения в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности.
- Продукт специально разработан для смазки точек, где возможен непосредственный контакт с пищевыми продуктами.
- Во избежание неоправданного загрязнения продуктов питания и промышленных товаров следует избегать избыточной смазки.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ЛИЦЕНЗИИ

Выполняет требования по чистоте:

- **21 CFR 178.3570**

Класс вязкости согласно:

- **ISO 3448**
- **DIN 51519**

УПАКОВКА

Поставка в 500 мл аэрозольной упаковке (12 штук в коробке)

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ

Перед применением баллончик сильно встряхнуть. Продукт распылить на обрабатываемую цепь с расстояния 20-30 см. Продукт быстро проникает даже в самые узкие зазоры цепей. Все цепи должны быть постоянно смазаны.

СВОЙСТВА	ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
• Очень широкий диапазон температур применения	• **Может применяться как при высоких температурах, так и ниже точки замерзания**
• Быстрое проникновение в кольцевые зазоры цепи	• **Превосходная защита от износа**
• Продукт светлого цвета и нейтрального запаха	• **Использование в условиях, где возможен непосредственный контакт с продуктами питания**
• Сверхстойкость к воздействию окружающей среды	• **Эффективная смазка даже при сложных условиях эксплуатации**
• Превосходная высокотемпературная стойкость	• **Отсутствие смолообразования или липких отложений**
• Великолепная защита от износа	• **Исключительная защита деталей цепи**
• Совместимость с наиболее часто употребляемыми уплотнительными материалами	• **Никаких утечек**



Издание 07/2008

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de

ADDINOL KETTENÖL 460 FG SPRAY

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСИКИ

Признак			Kettenöl 460 FG Spray	Испытание
Класс вязкости ISO			460	DIN 51519
Регистрационный номер NSF			139 241	
Диапазон температур применения		°C	-20 до +250	
Вязкость	при 40°C	мм²/с	460	DIN ISO 51562-1
Температура вспышки	COC	°C	> 270	DIN ISO 2592
Температура застывания		°C	- 27	DIN ISO 3016
Коррозия стали			Степень коррозии 0 - A	DIN 51585

ADDINOL: профессионалы в области высокомощных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокомощных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокомощных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются в более чем 70 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта Вы найдете в паспорте безопасности. Высокомощные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH имеет право менять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и его областях применения обращайтесь, пожалуйста, в наш отдел технико-прикладного консультирования.

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de